

**BOSCH**

Életre tervezve

Elektromos kéziszerszámok kereskedelmi és ipari felhasználásra

Fúrókalapács SDS max rendszerrel

PRO GBH 5-40 DCE



A Bosch SDS max bontókalapács használata kényelmes a hosszan tartó munkavégzés esetén

A legfontosabb adatok

Névleges felvett teljesítmény	1 150 W
Ütési energia	8,8 J
Fúrési átm., beton, kalapácsfúró szárok	12 – 40 mm

Rendelési szám 0 611 264 000

Műszaki adatok

Teljesítményadatok

Ütésszám névleges fordulatszám mellett	1.500 – 2.980 ütés/ perc
Névleges fordulatszám	165 – 330 ford./perc

További adatok

Névleges felvett teljesítmény	1150 W
Ütési energia	8,8 J
Súly	6,8 kg
Szerszámtartó	SDS max

Fúrési tartomány

Fúrési átm., beton, kalapácsfúró szárok	12 – 40 mm
Opt. alk. tartomány, beton, kalapácsfúró szárok	18 – 32 mm
Fúrési átm., beton, faláttörő fúrószárok	45 – 55 mm
Furatátmérő betonban üreges fúrókoronákkal	40 – 90 mm

Zaj- és rezgésértékek

Kalapácsfúrás betonban

Rezgés kibocsátási érték ah	13,5 m/s ²
Bizonytalanság K	1,5 m/s ²

Vésés betonban

Rezgés kibocsátási érték ah	10,5 m/s ²
Bizonytalanság K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Életre tervezve

Elektromos kéziszerszámok kereskedelmi és ipari felhasználásra

Előnyök:

- Tartósság a robusztus fém alkatrészeknek és az optimalizált kenőrendszernek köszönhetően
- Az erőteljes motor 8,8 J ütési energiát biztosít a gyors fúrás és a nagy lemunkálási teljesítmény érdekében
- Vibration Control funkció és kis súly a megerőltetés nélküli és folyamatos munkavégzésért az időigényes feladatoknál

**HEAVY
DUTY**

Az eltérésekről további információ a következő linken található: <https://www.bosch-professional.com/hu/hu/wac/>

