Fúrókalapács SDS plus rendszerrel

PRO GBH 240

Tartós, megbízható, kiváló – a problémamentes fúrásért

A legfontosabb adatok

Névleges felvett teljesítmény	790 W
Ütési energia	2,7 J
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak	4 – 24 mm

Rendelési szám 0 611 272 100

Műszaki adatok

Teljesítményadatok

Ütésszám névleges fordulatszám mellett	0 – 4.200 ütés/perc
Névleges fordulatszám	0 – 930 ford./perc

További adatok

Névleges felvett teljesítmény	790 W
Ütési energia	2,7 J
Súly	2,8 kg
Szerszámtartó	SDS plus

Fúrási tartomány

Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak	4 – 24 mm
Opt. alk. tartomány, beton, kalapácsfúró szárak	6 – 14 mm
Furatátmérő betonban üreges fúrókoronákkal	16 – 68 mm

Zaj- és rezgésértékek

Kalapácsfúrás betonban

Rezgéskibocsátási érték ah	19,3 m/s²
Bizonytalanság K	1,5 m/s²

Vésés betonban

Rezgéskibocsátási érték ah	10,7 m/s²
Bizonytalanság K	1,5 m/s²

Előnyök:

- Kategóriájában a legjobb fúrási és vésési teljesítmény kemény anyagokban a hajtóműháznak köszönhetően
- Nagy sebességű fúrás a fokozott munkaterhelési hatékonyságért
- Átgondolt kialakítás és cserélhető alkatrészek az egyszerű karbantartásért
- Nehéz munkakörülmények közötti hosszan tartó munkavégzésre tervezve

Az eltérésekről további információ a következő linken található: https://www.bosch-professional.com/hu/hu/wac/