



Szín: ■ világosszürke

| Elektromos adatok                              |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Névleges áram                                  | 25 A                 |
| Geometriai adatok                              |                      |
| Szélesség                                      | 10,9 mm / 0.429 inch |
| Magasság                                       | 4,1 mm / 0.161 inch  |
| Mélység                                        | 18,5 mm / 0.728 inch |
| Anyag információk                              |                      |
| Szín                                           | világosszürke        |
| Tűz terhelés                                   | 0.004 MJ             |
| Súly:                                          | 0.8 g                |
| Kereskedelmi adatok                            |                      |
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 25 db                |
| Csomagolás típusa                              | Táska                |
| Származási ország                              | DE                   |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4055143690874        |
| Vámtarifaszám                                  | 85366990990          |

| Product Classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 39121421             |
| eCl@ss 10.0            | 27-14-11-40          |
| eCl@ss 9.0             | 27-14-11-40          |
| ETIM 9.0               | EC000489             |
| ETIM 10.0              | EC000489             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Környezeti feltételek                                                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)                                                                        |                                                               |
| Teszt specifikációk<br>Vasúti alkalmazások<br>Gördülő járművek<br>Elektronikus berendezés                           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                           |
| Vizsgálati eljárás<br>Vasúti alkalmazások - gördülő járművek<br>berendezései<br>Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04                          |
| Spektrum/Telepítési hely                                                                                            | Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály                   |
| Működési teszt zajszerű rezgéssel                                                                                   | A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt              |
| Frekvencia                                                                                                          | f <sub>1</sub> = 5 Hz to f <sub>2</sub> = 150 Hz              |
| Gyorsulás                                                                                                           | 0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő) |
| Teszt időtartama tengelyenként                                                                                      | 10 perc                                                       |
| Tesztelési irányok                                                                                                  | X, Y és Z tengely                                             |
| Érintkezési hibák/kimaradások figyelése                                                                             | Megfelelt                                                     |
| Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után                                                                  | Megfelelt                                                     |
| Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén                                                 | A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt              |
| Frekvencia                                                                                                          | f <sub>1</sub> = 5 Hz to f <sub>2</sub> = 150 Hz              |
| Gyorsulás                                                                                                           | 0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő) |
| Teszt időtartama tengelyenként                                                                                      | 5 óra                                                         |
| Tesztelési irányok                                                                                                  | X, Y és Z tengely                                             |
| Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése                                                        | Megfelelt                                                     |
| Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után                                             | Megfelelt                                                     |
| Ütésállósági vizsgálat                                                                                              | A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt             |
| Ütési erő alakja                                                                                                    | Fél szinusz                                                   |
| Gyorsulás                                                                                                           | 5g (highest test level used for all axes)                     |
| Ütési erő időtartama                                                                                                | 30 ms                                                         |
| Ütések száma tengelyenként                                                                                          | 3 pozitív és 3 negatív                                        |
| Tesztelési irányok                                                                                                  | X, Y és Z tengely                                             |
| Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése                                                        | Megfelelt                                                     |
| Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után                                             | Megfelelt                                                     |
| Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire                                                   | Megfelelt                                                     |

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok



| Jóváhagyás                    | Szabvány | Tanúsítvány neve |
|-------------------------------|----------|------------------|
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | Railway Ready    |

Letöltések

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                            |
|----------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 2002-423 |



Documentation

| Bid Text |            |                 |                                                                                                   |
|----------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002-423 | 19.02.2019 | xml<br>2.56 KB  | <a href="#"></a> |
| 2002-423 | 27.04.2017 | doc<br>23.50 KB | <a href="#"></a> |

CAD/CAE-Data

| CAD data              |
|-----------------------|
| 2D/3D Models 2002-423 |




| CAE data                      |
|-------------------------------|
| EPLAN Data Portal<br>2002-423 |
| WSCAD Universe<br>2002-423    |
| ZUKEN Portal 2002-423         |




Szerelési útmutató

Közösítés



A folyamatos közösítést biztosító 1-3 rövidrezáró áthidaló lehetővé teszi, hogy minden második sorkapocs közösítve legyen. Például a pozitív és a negatív potenciálok egymás mellett is elhelyezhetők.

## Közösítés



Egy 1-2 folytonos áthidaló és egy 1-3 rövidrezáró áthidaló kombinálásával különféle köösítések lehet létrehozni csupán egyetlen áthidaló nyílásnál.