

Adatlap | Cikkszám: 2009-110

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tekercsen; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

<https://www.wago.com/2009-110>



Szín: ■ fehér

Műszaki adatok

Alkalmas	WAGO TOPJOB® S, X-COM®S-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM-MINI sínre szerelhető sorkapcsokhoz és a 285/788/857/2857 sorozatokhoz
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	felirat nélkül
Összeszerelés	Szalag
Előre összeszerelt	50 m; 1 sor
Készülék jelölés	Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

Geometriai adatok

Szélesség	11 mm
Szalagszélesség	11 mm

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	Rápattintás
Kenési ellenállás	EN 60998-1:2004

Anyag információk

Szín	fehér
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Ragasztással kapcsolatos információk	without adhesive
Halogénmentes	Igen
Súly:	296.7 g
Tűz terhelés	7.8 MJ

Környezeti feltételek			
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	+10 ... +21 °C	Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-40 ... +150 °C		
Relatív páratartalom	40 ... 50 %		
		Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
		Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
		Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály
		Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt
		Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
		Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
		Teszt időtartama tengelyenként	10 perc
		Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
		Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
		Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
		Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt
		Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
		Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
		Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
		Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
		Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
		Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
		Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
		Ütési erő alakja	Fél szinusz
		Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
		Ütési erő időtartama	30 ms
		Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
		Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
		Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
		Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
		Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	LU
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918102483
Vámtarifaszám	39206219888

Product Classification	
UNSPSC	55121704
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-110

↓

Documentation			
Bid Text		Operating Instructions	
2009-110	19.02.2019	xml 2.57 KB	↓
2009-110	04.01.2018	doc 23.00 KB	↓
		2009-110 Information on printing material	1 28.08.2020 pdf 1190.09 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2009-110	EPLAN Data Portal 2009-110
↓	↓