

Adatlap | Cikkszám: 2009-113

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; fehér

<https://www.wago.com/2009-113>



Szín: fehér

Az ábrához hasonlóan

Műszaki adatok	
Alkalmas	WAGO sínre rögzíthető sorkapcsokhoz
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	felirat nélkül
Összeszerelés	Tekercs
Előre összeszerelt	2 300 WMB jelölő (3,5 mm)/tekercs
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2
Készülék jelölés	Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

Geometriai adatok	
Jelölő/szalag szélessége	3,5 mm
Jelölőszélesség	3.5 mm

Mechanikai adatok	
Kenési ellenállás	a 258-5005 tintaszalaggal együtt

Anyag információk	
Szín	fehér
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Halogénmentes	Igen
Súly:	125.8 g
Tűz terhelés	2.415 MJ

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +60 °C	Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-60 ... +105 °C	Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200);2022-06
Relatív páratartalom	20 ... 95 %	Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106);2011-04
		Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály
		Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt
		Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
		Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
		Teszt időtartama tengelyenként	10 perc
		Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
		Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
		Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
		Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt
		Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
		Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
		Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
		Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
		Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
		Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
		Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
		Ütési erő alakja	Fél szinusz
		Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
		Ütési erő időtartama	30 ms
		Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
		Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
		Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
		Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
		Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143361309
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	55121612
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-113

↓

Documentation			
Bid Text		Operating Instructions	
2009-113	19.02.2019	xml 2.54 KB	↓
2009-113	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓
		2009-115 Information on printing material	1 28.08.2020
		pdf 1230.84 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2009-113	EPLAN Data Portal 2009-113
↓	↓
	ZUKEN Portal 2009-113
	↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelöléstechnikai kiegészítők



Cikkszám: 258-5007


Henger; Smart Printer-hez; WMB-Inline-hoz
WAGO (2009-115, -114, -113); 1 csiszolóeszköz

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Egyedi jelölő leválasztása a WMB jelölőszalagról – nagyobb sorkapcsok esetén.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.

Jelöléstechnika



WMB jelölőszalag bepattintása a Kétoldalas jelölőtartó jelölőnyílásába.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.