



Szín: ■ szürke

Műszaki adatok	
Alkalmas	áthidaló nyílásba bepattintható; WMB jelölőkhöz vagy jelölő szalagokhoz

Geometriai adatok	
Szélesség	10 mm / 0.394 inch

Anyag információk	
Szín	szürke
Súly:	1.2 g
Tűz terhelés	0.015 MJ

Környezeti feltételek			
Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)		Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály	Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt	Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ to $f_2 = 150 \text{ Hz}$	Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)	Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc	Ütési erő alakja	Fél szinusz
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely	Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt	Ütési erő időtartama	30 ms
Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt	Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt	Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ to $f_2 = 150 \text{ Hz}$	Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt
		Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
		Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok		
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)	
Nagy ECS (kis ECS)	50 (25) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918935975	
Vámtarifaszám	39269097900	

Product Classification		
UNSPSC	39121704	
eCl@ss 10.0	27-14-40-75	
eCl@ss 9.0	27-14-40-75	
ETIM 9.0	EC002248	
ETIM 10.0	EC002248	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2009-192	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 2009-192		WSCAD Universe 2009-192	
		ZUKEN Portal 2009-192	

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölő


 Cikkszám: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér	 Cikkszám: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya	 Cikkszám: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék	 Cikkszám: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga
 Cikkszám: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga	 Cikkszám: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke	 Cikkszám: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld	 Cikkszám: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld
 Cikkszám: 793-5501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér	 Cikkszám: 793-5501/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya	 Cikkszám: 793-5501/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék	 Cikkszám: 793-5501/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga
 Cikkszám: 793-5501/000-005 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros	 Cikkszám: 793-5501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga	 Cikkszám: 793-5501/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke	 Cikkszám: 793-5501/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld
 Cikkszám: 793-5501/000-023 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld			

1.1.1.2 Jelölőszalag

 Cikkszám: 2009-110 Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tekercsen; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér
--

Szerelési útmutató

Alkalmazás



TOPJOB® S 2009-193 csoportjelölő tartó (WMB Multi jelölőkkel ellátva) a 2001-2016 sorozatú TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsokhoz
Ne használja véglapon!

