Adatlap | Cikkszám: 2022-1201

1 vezeték/1 tűs dugaszolható sorkapocs; 2,5 mm²; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

https://www.wago.com/2022-1201





Szín: szürke

1-conductor/1-pin carrier terminal block, 2022 Series, operating tool

1-conductor/1-pin carrier terminal block (item number 2022-1201) simplifies electrical installations. Strip lengths must be between 10 and 12 mm when connecting conductors to 1-conductor/1-pin carrier terminal block. Pluggable rail-mount terminal blocks are mainly used in switchgear units and control systems (e.g., in railroad technology). They are essentially a combination of rail-mount terminal blocks and pluggable connectors. You can also pre-assemble installations thanks to the variable wiring system. This saves both time and money during manufacture, installation, operation, and maintenance. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, boasting a key feature: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. Depending on the type of conductor, 1-conductor/1-pin carrier terminal block is ideal for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm².

This pluggable rail-mount terminal block is operated with an operating tool.

Megjegyzések

Biztonsági információk	A separator plate (Item No. 209-191) or a 10 mm end stop (Item No. 249-117) must be placed at the end of a WAGO X-COM®S-SYSTEM terminal strip.

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	690 V	-	-
Névleges feszültségimpulzus	6 kV	-	-
Névleges áram	24 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm²	32 A	-	-

Tanúsított a következők szerint	UL 1059		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	600 V	600 V	-
Névleges áram	20 A	20 A	-

Tanúsított a következők szerint	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	-	600 V	-
Névleges áram	-	20 A	-

Power Loss	
Power loss, per pole (potential)	0.7661 W
Rated current I_N for power loss specification	24 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00133 Ω

Általános	
Huzalozási irány	Felső bekötés

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	1
Female plug slots	1
Összes potenciál száma	1
Szintek száma	1

Csatlakozás 1	
Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Névleges keresztmetszet	2,5 mm²
Tömör vezeték	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	1 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Finom elemiszálas vezeték; szigetelt érvéghüvellyel	0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Finom elemiszálas vezeték; érvéghüvellyel; push-in csatlakozással	1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
Csupaszolási hossz	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok

Szélesség	5,2 mm / 0.205 inch
Magasság	48,5 mm / 1.909 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	36,4 mm / 1.433 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.1 MJ
Súly:	5 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-35 … +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 … +105 °C

Kereskedelmi adatok

Product Group	18 (X-COM-System)
Nagy ECS (kis ECS)	100 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821145059
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR CCA NL-7864
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	2437422
DEKRA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-145809
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-116567
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2022-1201

Documentation

Bid Text

2022-1201	19.02.2019	xml 4.01 KB	
2022-1201	14.05.2019	docx 15.31 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2022-1201

CAE data

EPLAN Data Portal 2022-1201

WSCAD Universe 2022-1201

ZUKEN Portal 2022-1201

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozó ellendarab

1.1.1 Anyacsatlakozó/aljzat

Cikkszám: 2022-101
1 vezetékes anyacsatlakozó; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; 5,2 mm lábtávolság; 1 pólusú; 4,00 mm²; szürke

1.2 Szükséges kiegészítők

1.2.1 Véglap

1.2.1.1 Véglap

Cikkszám: 2022-1292
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssárga

Cikkszám: 2022-1291
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke

1.3 Opcionális kiegészítők

1.3.1 Áthidaló

1.3.1.1 Áthidaló

Cikkszám: 2002-410/000-006
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-410/000-005
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-410
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-440
Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-433
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-434
Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-435
Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-436
Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-437
Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-438
Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-439
Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-402/000-006
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-402/000-005
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-402
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-403/000-006
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-403/000-005
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-403
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-404/000-006
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-404/000-005
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-404
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-405/000-006
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-405/000-005
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-405
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-406/000-006
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-406/000-005
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-406
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-407/000-006
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-407/000-005
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-407
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-408/000-006
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-408/000-005
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-408
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-409/000-006
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-409/000-005
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-409
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-405/011-000
Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-406/020-000
Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-423/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-423/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-423
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-424/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-424/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-424
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-400
Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-413
Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-415
Fésűs áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-480
Lépcsőzetes áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-481
Lépcsőzetes áthidaló; 11irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-482
Lépcsőzetes áthidaló; 12irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-473/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-472
Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-473
Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

1.3.1.1 Áthidaló

Cikkszám: 2002-475/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-474
Lépcsőzetes áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-475
Lépcsőzetes áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-476
Lépcsőzetes áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-477
Lépcsőzetes áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-478
Lépcsőzetes áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-479
Lépcsőzetes áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-477/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-479/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-481/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 210-103
Vezetékközösítő lánc; 0,5 mm²; szigetelt; fekete

Cikkszám: 210-123
Vezetékközösítő lánc; szigetelt; kék

1.3.2 Csavar nélküli végbak

1.3.2.1 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 249-117
Csavar nélküli végrögzítő; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

Cikkszám: 249-116
Csavar nélküli végrögzítő; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

1.3.3 DIN-sín

1.3.3.1 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 210-197
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-114
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-118
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-115
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-112
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-113
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-196
Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-198
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézszínű

1.3.4 Dugaszolható vezetékáthidaló

1.3.4.1 Áthidaló

Cikkszám: 2009-414
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete

Cikkszám: 2009-414/000-005
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete

Cikkszám: 2009-416
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 250 mm hosszú; fekete

Cikkszám: 2009-414/000-006
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete

Cikkszám: 2009-412
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete

1.3.5 Ellenőrzés és mérés

1.3.5.1 Vizsgáló kellékek

Cikkszám: 2002-549
Elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke

Cikkszám: 2002-511
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-560
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 10 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-552
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 2 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-553
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 3 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-554
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 4 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-555
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 5 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-556
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 6 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-557
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 7 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-558
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 8 pólusú; szürke

Cikkszám: 2002-559
Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 9 pólusú; szürke

Cikkszám: 2009-174
Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke

Cikkszám: 2009-182
Vizsgálóadapter; max 2,5 mm²; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke

Cikkszám: 859-500
WAGO tesztláb; 1 mm Ø; 30 V AC / 60 V DC; CAT0; 1 A; 10 mm szigetelés nélküli; Teszt nyílás forrasztáshoz 0,5mm²-ig

1.3.6 Érszigetelő végződés

1.3.6.1 Érszigetelő végződés

Cikkszám: 2002-171
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke

Cikkszám: 2002-172
Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/szalag; sötétszürke

1.3.7 Érvéghüvely

1.3.7.1 Érvéghüvely

Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke

Cikkszám: 216-262
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke

Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros

Cikkszám: 216-263
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros

Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete

Cikkszám: 216-264
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete

Cikkszám: 216-246
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék

Cikkszám: 216-266
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék

1.3.8 Eszköz

1.3.8.1 Működtető szerszám

Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.3.9 Figyelmeztető jelölés

1.3.9.1 Burkolat

Cikkszám: 2002-115
Figyelmeztető fedél; 5 sorkapocsnak; villám-jellel, fekete; sárga

1.3.10 Jelöléstechnika

1.3.10.1 Csoportjelölő tartó

Cikkszám: 2009-191
Csoportjelölő-tartó; szürke

Cikkszám: 2009-192
Csoportjelölő-tartó; szürke

Cikkszám: 2009-193
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.3.10.2 Jelölő

Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 248-501
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

1.3.10.3 Jelölőszalag

Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.3.10.4 Jelölőtartó

Cikkszám: 2002-161
Átalakító; szürke

Cikkszám: 2009-198
Átalakító; szürke

1.3.11 Kódolás

1.3.11.1 Kódolás

Cikkszám: 2022-100
Kódolóláb-tartó, 6 kódoló lábbal; anyacsatlakozók kódolásához; narancssárga

Szerelési útmutató

Szerelés



Pattintsa rá külön-külön a dugaszolható alapkapcsokat a DIN-sínre, majd csúsztassa össze őket.



Nyissa ki a szerelvényt egy sorkapocs oldalirányú elcsúsztatásával, működtető szerszám segítségével (3,5 x 0,5 mm-es penge).



Válassza szét az összeszerelt sorkapocs rendszert, majd csúsztassa el oldalirányban az egyes sorkapcsokat egy működtető szerszám segítségével.

Vezeték csatlakoztatása



A Push-in CAGE CLAMP® lehetővé teszi a tömör vezetékek csatlakoztatását az egységbe történő egyszerű benyomással.

Közösítés



Az X-COM®S-S-SYSTEM sorkapcsok összekötése TOPJOB® S sorkapcsokhoz tartozó áthidalók használatával. Egy véglap biztosítja a csatlakozást a TOPJOB® S sorkapcsokhoz. A 2020-as és 2022-es sorozatú sorkapcsokat lehet kombinálni. Az áthidaló nyílások mindkét sorozat esetében ugyanazon a szinten vannak.



Dugaszolható fésűs áthidalók párosítása.



Közösítés dugaszolható vezeték áthidalókkal.

Ellenőrzés



Vizsgáló adapter (2009-174) 4 mm-es vizsgáló dugókhoz vagy banán dugókhoz – X-COM®S-SYSTEM-MINI sorkapcsookhoz is alkalmas.

Kódolás



Helyezze be a kódolólábat a megfelelő nyílásba, és csavarja le.

Anyacsatlakozó kódolása: távolítsa el a kódoló lábat egy megfelelő szerszámmal.



Helyezzen be egy kódolólábat (2022-100) a dugaszolható alapkapocs megfelelő helyére.



Dugaszolható alapkapocs



1 vezetékes anyacsatlakozó
A dugaszolható alapkapcsokat közösíteni lehet a 2000-es sorozatú dugaszolható áthidalókkal, továbbá a 859-500 viszgáló láb segítségével tesztelni lehet őket.

Jelöléstechnika



Egyértelmű jelölés a nagy jelölőfelületen



Csoportos jelölés állítható magasságú csoportjelölő tartóval (2009-163)



2022-es sorozatú X-COM®S-SYSTEM dugaszolható alapkapcsok 2002-es sorozatú átmenő sorkapcsokkal kombinálva

Biztonság



A dugaszolható alapkapcsok és az anyacsatlakozók érintésbiztosak.