

Adatlap | Cikkszám: 207-5485/316-000

kábeljavító készlet; többmagos kábelek; Közvetlen; ragasztással; Kábelátmérő 8 - 24 mm; kiegészítő vezetékösszekötőkkel; középfas; fekete

<https://www.wago.com/207-5485/316-000>



Szín: ■ fekete

Cable Repair Kit for Use in Fixed Installations

The cable repair kit is unsuitable for use under-water or in the ground, as there is no longitudinal water tightness.

The set includes:

- 1 x H07 V-U 4^{mm}² conductor, 150°mm long, black
- 1 x H07 V-U 4^{mm}² conductor, 150°mm long, green/yellow
- 1 x H07 V-U 4^{mm}² conductor, 150°mm long, blue
- 1 x shrink tube, 24°mm diameter, 4:1 shrink factor, 160°mm long, black
- 10 x 2773-2401 Inline Splicing Connector, for solid and stranded conductors

Item includes



Cikkszám: 2773-2401

10

PUSH WIRE® soros vezeték összekötő;
tömör és sodrott vezetékekhez; max. 4 mm²;
2 vezeték; áttetsző készülékház; Átlátszó
burkolat; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C
(T85); 4,00 mm²; átlátszó

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint				Tanúsított a következők szerint			
EN 60664				UL 486C			
Overvoltage category	III	III	II	Use group	B	C	D
Pollution degree	3	2	2	Névleges feszültség	-	600 V	-
Névleges feszültség	-	-	450 V	Névleges áram	-	20 A	-
Névleges feszültségimpulzus	-	-	4 kV				
Névleges áram	-	-	32 A				

Csatlakozástechnikai adatok		
Csatlakozás 1		
Tömör vezeték	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG	
Többeres vezeték	1,5 ... 4 mm²	
Csupaszolási hossz	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch	
Burkolt kábel átmérője	8 mm / 0.315 inch	
Mechanikai adatok		
Appropriate diameter of the sheathed cable (min.)	8 mm	
Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here	
Szín	fekete	
Szigetelőanyag	Polyolefin	
Tűz terhelés	4.75 MJ	
Súly:	43.1 g	
Inner diameter D before shrinkage	24 mm	
Inner diameter D after shrinkage	6 mm	
Shrink temperature (min.)	110 °C	
Shrink temperature (max.)	200 °C	
Dielectric strength per ASTM D 2671	15	
Környezeti feltételek		
Folyamatos működési hőmérséklet	-55 ... +105 °C	
Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)	18 (1) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	QU	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4066966371246	
Vámtarifaszám	85369010000	
Product Classification		
UNSPSC	39121718	
ETIM 9.0	EC000217	
ETIM 10.0	EC000217	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	
Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
AOC DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2274140.01-AOC	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
207-5485/316-000

↓

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Drilled cable.



Connect the cable using the cable repair kit.



Close the damaged area discreetly.

Alkalmazás



Milled cable.



Connect the cable using the cable repair kit.



Heat the shrink tube and properly reclose the damaged area.