



Szín: ■ szürke

Műszaki adatok		
Csúcsok száma		2 -szer

Elektromos adatok		
Névleges áram		12 A

Geometriai adatok		
Szélesség		10 mm / 0.394 inch
Mélység		5 mm / 0.197 inch
Lábtávolság		5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch

Mechanikai adatok		
Alkalmas		CAGE CLAMP® csatlakozástechnikával ellátott anya- és apacsatlakozókhoz

Anyag információk		
Szín		szürke
Anyagcsoport		I
Szigetelőanyag		Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály		V0
Tűz terhelés		0.001 MJ
Súly:		0.2 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
Nagy ECS (kis ECS)	200 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454045425
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások		
Általános tanúsítványok		
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-130478 REV.1

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	-	24-0095975-PDA

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 231-902	

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 231-902




CAE data

ZUKEN Portal 231-902




Szerelési útmutató

Szerelés




Figyelem: Az áthidalót, a szimbólumok irányának megfelelően helyezze be. szimbólum a működtető nyílás irányának felel meg.




Notice: Insert jumper bar according to direction of symbols. symbol shows direction to conductor entry.

Kódolás




Az egyedi fésűs áthidalók az áthidalási kontaktusok megszakításával hozhatók létre (3 illetve több kontaktus esetén).

Szerelés




Figyelem: A fésűs áthidalók a vezeték keresztmetszetét 1,5 mm²-re csökkentik "tömör" + "finom elemei szál" vezetékek esetén.

Közösítés




Inserting a comb-style jumper bar via multi-pole operating tool – with the female or male connector being supported in a suitable holding device.

Szerelés



Működtető szerszám fésűs áthidalóhoz
(231-902)

Alkalmazás



Külön kérésre az anya- és az apacsat-
lakozókat előre összeszereljük a fésűs áthi-
dalókkal.