

Adatlap | Cikkszám: 231-903
Áthidaló; for conductor entry; 3irányú; szigetelt; szürke

<https://www.wago.com/231-903>



Az ábrához hasonlóan

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	-	320 V	-
Névleges feszültségimpulzus	-	4 kV	-
Névleges áram	-	16 A	-

Csatlakozás 1	
Pólusszám	3

Lábtávolság	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Szélesség	15,3 mm / 0.602 inch
Mélység	6,15 mm / 0.242 inch
Áthidaló beállítása	1-2-3

Mechanikai adatok	
Alkalmas	CAGE CLAMP® csatlakozástechnikával ellátott anya- és apacsatlakozókhoz

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.007 MJ
Súly:	0.7 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454565848
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Letöltések

Environmental Product Compliance



Compliance Search
Environmental Product Compliance 231-903
↓

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Szerelési útmutató


Szerelés



Figyelem: Az áthidalót, a szimbólumok irányának megfelelően helyezze be. szimbólum a működtető nyílás irányának felel meg.

Notice: Insert jumper bar according to direction of symbols. symbol shows direction to conductor entry.

Kódolás




Az egyedi fésűs áthidalók az áthidalási kontaktusok megszakításával hozhatók létre (3 illetve több kontaktus esetén).

Szerelés




Figyelem: A fésűs áthidalók a vezeték keresztmetszetét 1,5 mm²-re csökkentik "tömör" + "finom elemei szálás" vezetékek esetén.

Közösítés




Inserting a comb-style jumper bar via multi-pole operating tool – with the female or male connector being supported in a suitable holding device.

Szerelés



Működtető szerszám fésűs áthidalókhoz (231-902)

Alkalmazás



Külön kérésre az anya- és az apacsatlakozókat előre összeszereljük a fésűs áthidalókkal.