



Szín: fehér

Műszaki adatok	
Alkalmas	végbakokhoz (249-116 és 249-117); jelölőfelülettel
Tulajdonságok	bepattintható, állítható magasságú 42,2 mm-től 58,2 mm-ig
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2

Geometriai adatok	
Magasság	42,2 mm / 1.661 inch
Szélesség	6 mm / 0.236 inch
Mélység	41 mm / 1.614 inch

Anyag információk	
Szín	fehér
Súly:	1.4 g
Tűz terhelés	0.043 MJ

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332133838
Vámtarifaszám	39269097900



Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 10.0	EC002248
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-120	↓

Documentation			
Bid Text			
249-120	19.02.2019	xml 2.72 KB	↓
249-120	04.01.2018	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 249-120	EPLAN Data Portal 249-120
	WSCAD Universe 249-120
	ZUKEN Portal 249-120

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Címke




Cikkszám: 210-810
Címkék; Smart Printer-hez; 5 x 35 mm; fehér



Cikkszám: 210-710
Címkék; TP-nyomtatóhoz; 5 x 35 mm

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Ez a rendszer kiegészítő csoportjelölő tartóként vagy folyamatos jelölőszalag tartóként használható a sorkapcsokhoz vagy egyemeletes sínre rögzíthető sorkapcsokhoz, pl. a következőkhöz:

- DIN-35 sínre rögzíthető sorkapcsok (264-es sorozat)
- Egyemeletes sínre rögzíthető sorkapcsok (279-284 sorozat), maximális magasság a DIN-sín felső szélétől 49 mm (1,93 inch) (a vezeték sugarát figyelembe kell venni)

Foglalatok a következőkhöz:

- 1 x jelölő
- 2 x WMB Multi jelölő vagy
- 3 x WCB Combi jelölő vagy
- 1 x WFB folyamatos jelölőszalag