




Adatlap | Cikkszám: 262-344

4 vezetékes sorkapocs; nyomógombok nélkül; megfelelő Ex i alkalmazásokhoz; bepattintható rögzítőlábbal; 1 pólusú; 0,6 ... 1,2 mm lapvastagsághoz; Rögzítőlyuk 3,5mm Ø; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; kék

<https://www.wago.com/262-344>



Szín: ■ kék



Through terminal block, 262 Series, blue

Quick and easy connections are guaranteed with this through terminal block (item number 262-344). Conductors should only be connected to this through terminal block if their strip length is between 9 and 10 mm. Whether for use in industry or building installations, our rail-mount through terminal blocks make it easy to quickly and securely connect electrical conductors. They are perfect for either classic through-wiring or distributing potentials, depending on the variant. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our reliable and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all conductor types without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: (12 x 33.4 x 27.5) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.08 mm² to 4 mm².

Proven and maintenance-free – the CAGE CLAMP® universal connection

This mini rail-mount terminal block is operated with an operating tool.

- The right solution for every wiring task
- Actuation via operating tool
- Ready to install, immediately usable

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint		Tanúsított a következők szerint				UL 1059	
Névleges feszültség (III/3)	690 V	Use group	B	C	D		
Méretezési túlfeszültség (III/3)	8 kV	Névleges feszültség	300 V	300 V	300 V		
Névleges áram	32 A	Névleges áram	20 A	20 A	10 A		
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) Δ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3						

Tanúsított a következők szerint		CSA 22.2 No 158				Általános	
Use group	B	C	D			Huzalozási irány	Oldalsó bekötés
Névleges feszültség	600 V	300 V	600 V				
Névleges áram	5 A	25 A	5 A				

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	4	Csatlakozás 1	
Összes potenciál száma	1	Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
Szintek száma	1	Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
		Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
		Tömör vezeték	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
		Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
		Csupaszolási hossz	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
		Huzalozási irány	Oldalsó bekötés

Geometriai adatok

Szélesség	12 mm / 0.472 inch
Magasság	33,4 mm / 1.315 inch
Magasság a felülettől	23,1 mm / 0.909 inch
Mélység	27,5 mm / 1.083 inch

Mechanikai adatok

Kialakítás	vízszintes típus
Rögzítés típusa	Bepattintható láb
Jelölési szint	Oldalsó jelölés

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	kék
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.1 MJ
Halogénmentes	Igen
Súly:	6.9 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (50) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918638937
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások											
Általános tanúsítványok		Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok									
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7661									
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-102644									
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Jóváhagyás</th><th>Szabvány</th><th>Tanúsítvány neve</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	24-0095979-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA
Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Letöltések			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 262-344			

Documentation			
Bid Text			
262-344	19.02.2019	xml 3.30 KB	
262-344	17.08.2017	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 262-344	EPLAN Data Portal 262-344
	WSCAD Universe 262-344
	ZUKEN Portal 262-344

1 Kompatibilis termékek
1.1 Szükséges kiegészítők
1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap



Cikkszám: 262-371
Véglap; bepattintható rögzítőlábbal; szürke

1.2 Opcionális kiegészítők
1.2.1 Áthidaló
1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 262-402
Áthidaló; for conductor entry; Zírányú; szigetelt; szürke

1.2.2 DIN-sín

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-154
Alumínium rögzítőcsín; 1000 mm hosszú; 18 mm széles; 7 mm magasság; ezüstsínű

1.2.3 Ellenőrzés és mérés

1.2.3.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 249-140
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; szürke

1.2.4 Érvéghüvely

1.2.4.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-131
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-141
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetetlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 1/08.92 rész



Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-142
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetetlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 1/08.92 rész



Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-143
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetetlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 1/08.92 rész



Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-144
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetetlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 1/08.92 rész; ezüstsínű



Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-246
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék

1.2.5 Eszköz

1.2.5.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-657
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.2.6 Jelöléstechnika

1.2.6.1 Jelölőszalag

**Cikkszám: 210-833**

Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles;
üres; Öntapadó; fehér

1.2.7 Szerelés

1.2.7.1 Tartozékok rögzítéshez

**Cikkszám: 209-137**


Rögzítőadapter; használható végbakként is;
6,5 mm széles; szürke

**Cikkszám: 209-120**


Rögzítőláb; sorkapocsra rögzíthető a
rögzítőlábbal; relémodulok szereléséhez; 6,4
mm széles; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés




Moduláris sorkapcsok szerelése sorkapocs
sávokba.




Véglap rögzítése.

Vezeték csatlakoztatása

**CAGE CLAMP® csatlakozás**

Vezeték behelyezése
Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.

Közösítés



Közösítés fésűs áthidalóval

Jelöléstechnika



Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.

Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).