

Adatlap | Cikkszám: 280-471Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke<https://www.wago.com/280-471>

Szín: ■ világosszürke

Csatlakozástechnikai adatok**Csatlakozás 1**

Csúspaszolási hossz 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz

[Information on material specifications can be found here](#)

Szín világosszürke

Tűz terhelés 0.008 MJ

Súly: 0.3 g

Kereskedelmi adatok

Product Group 1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

Nagy ECS (kis ECS) 200 (25) db

Csomagolás típusa Doboz

Származási ország DE

GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) 4017332267311

Vámtarifaszám 39269097900

Product Classification

UNSPSC 39121409

eCl@ss 10.0 27-14-11-92

eCl@ss 9.0 27-14-11-92

ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848

ECCN NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-471	↓

Documentation			
Bid Text			
280-471	19.02.2019	xml 2.53 KB	↓
280-471	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-471	EPLAN Data Portal 280-471
↓	↓
	WSCAD Universe 280-471
	↓
	ZUKEN Portal 280-471
	↓

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Áthidaló
1.1.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 210-103
Vezetékközbítő lánc; 0,5 mm²; szigetelt; fekete

Szerelési útmutató

Szerelés




A probléma: A programozható logikai vezérlők és mikroprocesszorral működtetett vezérlőáramkörök bekötése gyakran nagyon kicsi, finom elemi szálas vezetékekkel történik. Ezek a vezetékek nagyon rugalmasak és deformálódhatnak, miközben a sorkapcsokban ütközésig nyomják őket. Ennek eredményeképpen nem a rézvezető, hanem a vezeték szigetelése rögzül, ami szakaszos vagy elégtelen érintkezést okozhat. Ez a probléma fennáll a jelenleg kínált összes sorkapocs típus esetében, és a hibaelhárítás miatt felesleges leállást okoz.

A megoldás: érszigetelő stop a sínre rögzíthető sorkapcsokhoz. Az érszigetelő stopok automatikusan összefogják a finom elemi szálas vezetékeket, vagyis nem állnak szét, amikor behelyezzük őket a kapcsolópontba. Ez a vezetékbecsütést is lekorlátozza egy adott keresztmetszetre – így biztos, hogy a ténylegesen csak a vezeték, nem pedig a szigetelés kerül be a bekötési pontba.


Az érszigetelő stop a 279, 280/780/870/880 és 281/781 sorozatú sínre szerelhető sorkapcsokhoz osztható, 5 pólusú szalagban kapható.

Az érszigetelő stop használata nem befolyásolja a vezeték csupaszolási hosszát a fent említett sínre szerelhető sorkapcsok esetében.


Vezeték csatlakoztatása



Megcsavarás nélkül helyezze be a csupaszolt vezetékét az érszigetelő stopba.



A vezeték össze van kötegelve.



A pozitív ütköző megakadályozza, hogy a vezeték szigetelése a kapcsolópontba nyomódjon.