



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges áram	24 A

Geometriai adatok

Szélesség	10 mm / 0.394 inch
Magasság	4 mm / 0.157 inch
Mélység	19,2 mm / 0.756 inch
Áthidaló beállítása	1-2

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
Tűz terhelés	0.006 MJ
Súly:	1.1 g

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	200 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918683845
Vámtarifaszám	85366990990



Product classification		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 9.0		EC000489
ETIM 8.0		EC000489
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 280-482

↓

Documentation				
Bid Text				
280-482	19.02.2019	xml	2.54 KB	↓
280-482	27.04.2017	doc	23.50 KB	↓


CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-482 ↓	EPLAN Data Portal 280-482 ↓
	WSCAD Universe 280-482 ↓
	ZUKEN Portal 280-482 ↓

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Eszköz
1.1.1.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 280-432
Működtetőszerszám; szigetelőanyagból készült; 2irányú; fehér

Szerelési útmutató
Közösítés




Közösítés fésűs áthidalókkal.
A fésűs áthidalókat addig nyomja lefelé, amíg nincsenek teljesen behelyezve!

Közösítés




4 vezetékes átmenő sorkapocs, döntött típus,
csoportképzés 3 ágú, fésűs áthidalókkal

Közösítés



Dugaszolható alapkapocs dugaszolható alkatrészekkel,
lépcsős fésűs áthidalókkal,
3 ágú fésűs áthidalóval

Közösítés



Felső bekötésű leválasztó sorkapcsok
közösítése fésűs áthidalóval, egy 10
pólusú működtető szerszám használatával