

Adatlap | Cikkszám: 280-628

Sorkapcsok, dugaszolható modulokhoz; 8 pólusú; 4 vezetékes sorkapoccsal; narancssárga elválasztóval; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

<https://www.wago.com/280-628>



Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

Elektromos adatok		
Névleges folyamatos áram		10 A
Biztonság és védelem		
Méretezési feszültség		400 V
Méretezési túlfeszültség		6 kV
Szennyezettségi fok		3
Csatlakozástechnikai adatok		
Összes potenciál száma		2
Csatlakozási típusok száma		4
Csatlakozástechnika		CAGE CLAMP®
Tömör vezeték		0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálás vezeték		0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz		8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Geometriai adatok		
Szélesség		22 mm / 0.866 inch
Magasság		73 mm / 2.874 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől		28 mm / 1.102 inch

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín	

Anyag információk		
Szín	szürke	

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)	20 (1) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918636384	
Vámtarifaszám	85369010000	

Product Classification		
UNSPSC	39121410	
eCl@ss 10.0	27-14-11-20	
eCl@ss 9.0	27-14-11-20	
ETIM 9.0	EC000897	
ETIM 10.0	EC000897	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 280-628

↓

Documentation				
Bid Text				
280-628	19.02.2019	xml	2.71 KB	↓
280-628	20.02.2019	docx	13.96 KB	↓

CAD/CAE-Data	
<div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 280-628</div> <div>↓</div>	<div>CAE data</div> <div>EPLAN Data Portal 280-628</div> <div>↓</div> <div>WSCAD Universe 280-628</div> <div>↓</div> <div>ZUKEN Portal 280-628</div> <div>↓</div>

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áthidaló

1.1.1.1 Áthidaló

 <div>Cikkszám: 280-490 Áthidaló; 10irányú; szigetelt; szürke</div>	 <div>Cikkszám: 280-482 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; szürke</div>	 <div>Cikkszám: 280-492 Áthidaló; 2irányú; szigetelt; szürke</div>	 <div>Cikkszám: 280-483 Áthidaló; 3irányú; szigetelt; szürke</div>
 <div>Cikkszám: 280-484 Áthidaló; 4irányú; szigetelt; szürke</div>	 <div>Cikkszám: 280-485 Áthidaló; 5irányú; szigetelt; szürke</div>	 <div>Cikkszám: 210-103 Vezetékközbősítő lánc; 0,5 mm²; szigetelt; fekete</div>	 <div>Cikkszám: 709-110 Vezetékközbősítő lánc; 2,5 mm²; szigetelt; fekete</div>
 <div>Cikkszám: 709-111 Vezetékközbősítő lánc; 2,5 mm²; szigetelt; fekete</div>	 <div>Cikkszám: 709-112 Vezetékközbősítő lánc; 2,5 mm²; szigetelt; fekete</div>	 <div>Cikkszám: 210-123 Vezetékközbősítő lánc; szigetelt; kék</div>	

1.1.2 DIN-sín

1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez

 <div>Cikkszám: 210-508 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-197 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-506 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-114 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</div>
 <div>Cikkszám: 210-118 Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-115 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-112 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-504 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű</div>
 <div>Cikkszám: 210-113 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-505 Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-196 Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű</div>	 <div>Cikkszám: 210-198 Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű</div>

1.1.3 Dugó

1.1.3.1 Üres dugaszolható készülékház



Cikkszám: 286-111
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;
Típus 10; 15 mm széles; 6 pólusú; szürke



Cikkszám: 286-112
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;
Típus 11; 20 mm széles; 8 pólusú; szürke



Cikkszám: 286-113
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;
Típus 12; 25 mm széles; 10 pólusú; szürke



Cikkszám: 786-102
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez;
Típus 15; 20 mm széles; 8 pólusú; szürke



Cikkszám: 286-110
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez; Típus 9; 10 mm széles; 4 pólusú; szürke

1.1.4 Érszigetelő végződés

1.1.4.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 280-470
Érszigetelő stop; 0,08 ... 0,2 mm² "t" (0,14 mm² "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér



Cikkszám: 280-471
Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke



Cikkszám: 280-472
Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/szalag; fekete

1.1.5 Érvéghüvely

1.1.5.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-301
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



Cikkszám: 216-302
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz



Cikkszám: 216-201
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-101
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-102
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-202
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke



Cikkszám: 216-103
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetetlen; elektro-ón lemez



Cikkszám: 216-203
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros



Cikkszám: 216-104
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



Cikkszám: 216-204
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; fekete

1.1.6 Eszköz

1.1.6.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-657
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.7 Figyelmeztető jelölés

1.1.7.1 Burkolat



Cikkszám: 280-415
Figyelmeztető fedél; 5 sorkapocsnak; villám-jellel, fekete; sárga

1.1.8 Jelöléstechnika

1.1.8.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

1.1.9 Relé modul

1.1.9.1 Alkatrész modul biztosítókkal



Cikkszám: 286-891
Alkatrészmodul biztosíték; (5 x 20) mm mikrobiztosíték; Névleges feszültség: 230 VAC/DC; szürke



Cikkszám: 286-890
Alkatrészmodul biztosíték; (5 x 20) mm mikrobiztosíték; Névleges feszültség: 24 VAC/DC; szürke

1.1.9.2 Alkatrész modul LED-del



Cikkszám: 286-822
Alkatrészmodul LED-del; Piros LED; közösített katóddal

1.1.9.3 Alkatrészmodul diódával



Cikkszám: 286-805
Alkatrészmodul diódával; 5 db-bal; Dióda 1N4007; közösített anóddal; szürke



Cikkszám: 286-807
Alkatrészmodul diódával; 7 db-bal; Dióda 1N4007; közösített anóddal; szürke



Cikkszám: 286-809
Alkatrészmodul diódával; 9 db-bal; Dióda 1N4007; közösített anóddal; szürke

1.1.9.4 AND gate modul



Cikkszám: 286-826
ÉS kapu modul 6 bemenettel; világosszürke

1.1.9.5 Áramfigyelő modul

**Cikkszám: 286-662**

Áramfigyelő modul; Egyenáram; Megfigyelési tartomány: 0,4 A - 3,5 A; 1 záróérinthező; világosszürke

**Cikkszám: 286-664**

Áramfigyelő modul; Váltakozó áram; Megfigyelési tartomány: 0,2 A - 3 A; 1 váltóérinthező; világosszürke

**Cikkszám: 286-665**

Áramfigyelő modul; Váltakozó áram; Megfigyelési tartomány: 1 A - 10 A; 1 váltóérinthező; világosszürke

**Cikkszám: 286-661**

Áramfigyelő modul; Váltakozó áram; világosszürke

1.1.9.6 Egyenirányító híd modul

**Cikkszám: 286-830**

Egyenirányító hídmodul; Bemeneti feszültség 24 VAC; varisztoros védelmi áramkörrel; szürke

1.1.9.7 Időrelé modul

**Cikkszám: 286-640/004-000**

Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Vasút; Multifunkciós; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-604/004-000**

Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Tartós határáram: 6 A; Elengedés: 10 ... 100 s; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

**Cikkszám: 286-640**

Időrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Multifunkciós/Több időzítő; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke

1.1.9.8 Impulzus relé

**Cikkszám: 286-573**

Öntartó relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérinthező; Tartós határáram: 6 A; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm

1.1.9.9 Kapcsoló modul

**Cikkszám: 286-896**

Kapcsolómodul; impulzuskapcsolóval; Kapcsolási feszültség: 250 VAC; Kapcsolóáram: 6 A; szürke

**Cikkszám: 286-895**

Kapcsolómodul; váltó, billenőkapcsolóval; Kapcsolási feszültség: 250 VAC; Kapcsolóáram: 6 A; szürke

1.1.9.10 Optocsatoló modul

**Cikkszám: 286-752/002-000**

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség 5 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia: 25 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-790**

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; szürke

**Cikkszám: 286-721**

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-723**

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Tartós határáram: 4 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-752**

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia: 25 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke

**Cikkszám: 286-791**

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 60 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Frekvencia: 3 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke

**Cikkszám: 286-794**

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Piros állapotvisszajelzés; szürke

**Cikkszám: 286-792**

Optocsatoló modul; Piros állapotvisszajelzés; szürke

1.1.9.10 Optocsatoló modul



Cikkszám: 286-725
Optocsatoló modul; szürke

1.1.9.11 Relé modul



Cikkszám: 286-380
Kétállapotú relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-307/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 110 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 3 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-507
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 115 VAC; 1 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-316
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 220 VDC; 2 váltóérintkező; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



Cikkszám: 286-508
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 230 VAC; 1 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-516
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 230 VAC; 2 váltóérintkező; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-320
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 bontó és 1 záróérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



Cikkszám: 286-320/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 bontó és 1 záróérintkezővel; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



Cikkszám: 286-304
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-394/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 1 A; aranyozott érintkezőkkel; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; világosszürke



Cikkszám: 286-304/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-376
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; nagy DC-teljesítmények kapcsolásához; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke



Cikkszám: 286-364
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke



Cikkszám: 286-368
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke



Cikkszám: 286-364/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Tartós határáram: 3 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke



Cikkszám: 286-368/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Tartós határáram: 3 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke



Cikkszám: 286-336/001-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 bontó és 2 záróérintkezővel; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 25 mm; szürke



Cikkszám: 286-312/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



Cikkszám: 286-312
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 váltóérintkező; Folyamatos áramhatárolás: 7 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



Cikkszám: 286-328
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 záróérintkező; Tartós határáram: 6 A; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



Cikkszám: 286-328/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 záróérintkező; Tartós határáram: 6 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 20 mm; szürke



Cikkszám: 286-344/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 3 bontóérintkező és 1 záróérintkező; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 25 mm; szürke



Cikkszám: 286-352/004-000
Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 4 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Vasút; Piros állapotviszajelzés; Modulszélesség: 25 mm; szürke

1.1.9.12 S0 interfész tápegység



Cikkszám: 286-742
S0 interfésztápegység; Bemeneti feszültség: 230 VAC; S0 interfész

1.1.10 Szerelés

1.1.10.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 209-106

Rögzítő-távtartó; elszigetelt rögzítéssel a
DIN35-sínektől; szürke