

Adatlap | Cikkszám: 282-433

Áthidaló; 3irányú; szigetelt; narancssárga

<https://www.wago.com/282-433>

Szín: ■ narancssárga

Elektromos adatok

Névleges áram	30 A
---------------	------

Anyag információk

Szín	narancssárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.019 MJ
Súly:	3.8 g

Kereskedelmi adatok

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918276276
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Feldolgozási hőmérséklet (min.)	-35 °C
Feldolgozási hőmérséklet (max.)	85 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet kezdete	-60 °C
Folyamatos működési hőmérséklet max.	105 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 282-433	↓

Documentation

Bid Text			
282-433	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
282-433	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓



CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 282-433	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 282-433	↓
WSCAD Universe 282-433	↓
ZUKEN Portal 282-433	↓

Szerelési útmutató



Közösítés



A dugaszolható áthidaló rendszer a közösítő dugó és aljzat elvén alapul. Mindegyik sorkapocs dupla aljzattal és ellenálló CrNi-acél rugóval van ellátva. Az áthidaló érintkező anyaga tiszta elektrolitikus réz, ami lehetővé teszi a kis méretű kialakítást úgy, hogy képes továbbítani a sorkapocs teljes névleges áramát. A földelő sorkapcsokat is lehet ugyanazzal az áthidaló rendszerrel közösíteni. Az egyedi áthidalók az áthidalási kontaktusok megbontásával és eltávolításával hozhatók létre (2000, 2001, 2002, 2004 sorozat).

Dugaszolható áthidaló eltávolítása:
Helyezze a működtető szerszámat az áthidaló és a dupla áthidaló nyílás válaszfala közé, majd emelje ki az áthidalót.
A max. öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében helyezze a működtető szerszámat középre (lásd fent), a több mint öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében pedig felváltva mindkét oldalra.





Közösítés



Dugaszolható áthidalók
Az egyedi dugaszolható áthidalók az áthidalási kontaktusok megszakításával hozhatók létre.
500 V
300 V

Dugaszolható áthidalók
Jelölés filctollal.

Közösítés



Léptetés dugaszolható áthidalóval:
A véglappal rendelkező, zárt csatlakozóoldalon keresztüli közösítés lehetővé teszi két különböző keresztmetszetű vezeték közötti áthidalást, pl. 16 mm² (6 AWG) és 6 mm² (10 AWG) között vagy 6 mm² (10 AWG) és 2,5 mm² (14 AWG) között (lásd a fenti ábrát).

Léptetés dugaszolható áthidalóval:
A véglappal rendelkező, zárt csatlakozóoldalon keresztüli közösítés lehetővé teszi két különböző keresztmetszetű vezeték közötti áthidalást 16 mm² (6 AWG) és 10 mm² (8 AWG) esetén, illetve 6/4/2,5 mm² (10/12/14 AWG) esetén, ha azonos a keresztmetszet. Például: 16 mm² (6 AWG) és 6 mm² (10 AWG) között (lásd a fenti ábrát), vagy 10 mm² (8 AWG) és 4 mm² (12 AWG) között.

Léptetés dugaszolható áthidalóval:
A véglappal rendelkező, nyitott csatlakozóoldalon keresztüli közösítés lehetővé teszi két különböző keresztmetszetű vezeték közötti áthidalást 16 mm² (6 AWG) és 10 mm² (8 AWG) esetén, illetve 6/4/2,5 mm² (10/12/14 AWG) esetén, ha azonos a keresztmetszet. Például: 16 mm² (6 AWG) és 6 mm² (10 AWG) között (lásd a fenti ábrát), vagy 10 mm² (8 AWG) és 4 mm² (12 AWG) között.

Megjegyzés:
A kimenő áramkörök összárama ne haladja meg a redukáló áthidaló/dugaszolható áthidaló névleges áramát.