



Szín: ☐ átlátszó

Az ábrához hasonlóan

Geometriai adatok	
Szélesség	23,2 mm / 0.913 inch

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	átlátszó
Anyagcsoport	IIIa
Szigetelőanyag	Polikarbonát (PC)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2
Tűz terhelés	0.082 MJ
Súly:	1.6 g

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332283199
Vámtarifaszám	39269097900



Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-883

↓

Documentation			
Bid Text			
282-883	19.02.2019	xml 2.57 KB	↓
282-883	03.03.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 282-883	EPLAN Data Portal 282-883
	WSCAD Universe 282-883
	ZUKEN Portal 282-883

Szerelési útmutató

Lezáró rendszer



Átlátszó zárófedél felpattintása az 1-8 leválasztókarokra:
a) Több leválasztót rögzít mechanikusan a többpólusú kapcsolási alkalmazásokhoz
b) Védi a jelölőket

Átlátszó zárófedél felpattintása az 1-8 leválasztókarokra:
a) Több leválasztót rögzít mechanikusan a többpólusú kapcsolási alkalmazásokhoz
b) Védi a jelölőket

