



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok		
Névleges áram		24 A

Geometriai adatok		
Szélesség		29,5 mm / 1.161 inch
Magasság		6 mm / 0.236 inch

Anyag információk		
Szín		szürke
Tűz terhelés		0.016 MJ
Súly:		2.5 g

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)		50 (25) db
Csomagolás típusa		Doboz
Származási ország		DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)		4044918271073
Vámtarifaszám		85366990990

Product Classification		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 9.0		EC000489
ETIM 10.0		EC000489
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 780-457

↓

Documentation			
Bid Text			
780-457	19.02.2019	xml 2.91 KB	<div>↓</div>
780-457	28.04.2017	doc 24.00 KB	<div>↓</div>

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 780-457 <div>↓</div>	EPLAN Data Portal 780-457 <div>↓</div>
	WSCAD Universe 780-457 <div>↓</div>
	ZUKEN Portal 780-457 <div>↓</div>


Szerelési útmutató

Közösítés

Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé. Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapocspontba.

Két potenciál közösítése egy áthidalónyílásban, rendkívül vékony, lépcsőzetes áthidalókon keresztül.


Közösítés



Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé.


Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapcsolópontba.

Közösítés


**Lépcsőzetes áthidaló eltávolítása:**

Helyezze a működtető szerszámot a lépcsőzetes áthidalók közé, majd emelje ki az áthidalót.


Közösítés

**Lépcsőzetes áthidaló (hét kontaktus)**

Áthidaló lábak letörése. Az áthidaló kontaktusokat külön-külön le lehet törni, ha előtte meghajlítjuk őket. A megmaradó szigetelés megfelel a légrésekre és a kúszóáramútra vonatkozó követelményeknek.

**Lépcsőzetes áthidalók**

Jelölés filctollal.

**Lépcsőzetes áthidalók egy áthidaló nyílásban:**

Lépcsőzetes áthidalásokat egyedi igény szerint is létre lehet hozni, például egy eltérő potenciállal rendelkező sorkapocs összekötésekor. Figyeljen arra, hogy csak egy áthidaló láb érintkezzen a sorkapoccsal. Az egyedi kialakítású, lépcsőzetes áthidalók áthidaló lábai a második áthidalóban kialakított réseken keresztül érintkeznek a sorkapoccsal. Ütközésig nyomja be az előre összeszerelt lépcsőzetes áthidalót a kapcsolópontba.