



Szín: ■ ezüstsínű

| Megjegyzések           |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Biztonsági információk | Megjegyzés: Nem használható földelés csatlakoztatásához! |

| Geometriai adatok |                    |
|-------------------|--------------------|
| Szélesség         | 27 mm / 1.063 inch |

| Anyag információk |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Szín              | ezüstsínű                     |
| Súly:             | 21 g                          |
| Anyag             | Acél V2A<br>Rozsdamentes acél |

| Kereskedelmi adatok                            |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Product Group                                  | 2 (Terminal Block Accessories) |
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 50 (10) db                     |
| Csomagolás típusa                              | Doboz                          |
| Származási ország                              | DE                             |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4017332356961                  |
| Vámtarifaszám                                  | 85369010000                    |

| Product Classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 39121722             |
| eCl@ss 10.0            | 27-14-11-50          |
| eCl@ss 9.0             | 27-14-11-50          |
| ETIM 9.0               | EC002020             |
| ETIM 10.0              | EC002020             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Környezeti feltételek                   |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Feldolgozási hőmérséklet (min.)         | -35 °C          |
| Feldolgozási hőmérséklet (max.)         | 85 °C           |
| Feldolgozási hőmérséklet                | -35 ... +85 °C  |
| Folyamatos működési hőmérséklet kezdete | -60 °C          |
| Folyamatos működési hőmérséklet max.    | 105 °C          |
| Folyamatos működési hőmérséklet         | -60 ... +105 °C |

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-124

↓

| Documentation |            |                 |   |
|---------------|------------|-----------------|---|
| Bid Text      |            |                 |   |
| 790-124       | 19.02.2019 | xml<br>2.69 KB  | ↓ |
| 790-124       | 28.11.2018 | doc<br>23.50 KB | ↓ |

| CAD/CAE-Data                                                    |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 790-124<div>↓</div></div> | <div>CAE data</div> <div><div>EPLAN Data Portal 790-124<div>↓</div></div><div>WSCAD Universe 790-124<div>↓</div></div><div>ZUKEN Portal 790-124<div>↓</div></div></div> |

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása

1.1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása



**Cikkszám: 790-115**  
rögzítősín 2 földelőlábbal; párhuzamos a rögzítősínnel; 125 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; szürke



**Cikkszám: 790-113**  
rögzítősín földelőlábbal; 90°-ban rögzítősínhez; 45 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; megfelelő 790-es sorozat árnyékoláskengyeles rögzítőnek; szürke



**Cikkszám: 790-114**  
rögzítősín földelőlábbal; párhuzamos a rögzítősínnel; 45 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; megfelelő a 790-es sorozat árnyékolás-rögzítő kengyelei és a 791-essorozat árnyékolásrögzítői számára; szürke

1.1.2 DIN-sín

1.1.2.1 Árnyékolás csatlakoztatása



**Cikkszám: 790-145**  
rögzítősín; speciális perforációval; 1000 mm hosszú; ólomlemez; ezüstszínű

1.1.3 N-gyűjtősín

1.1.3.1 Árnyékolás csatlakoztatása



**Cikkszám: 790-190**  
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 5 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű



**Cikkszám: 790-192**  
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 5 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű



**Cikkszám: 790-191**  
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 8 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű



**Cikkszám: 790-193**  
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 8 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű

1.1.3.2 Gyűjtősín



**Cikkszám: 210-133**  
Gyűjtősín; ólomlemez; 1000 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; fehér

1.1.3.3 Tartozékok rögzítéshez



**Cikkszám: 790-133**  
Gyűjtősín; ólomlemez; 30 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; ezüstszínű



**Cikkszám: 790-134**  
Gyűjtősín; ólomlemez; 50 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; ezüstszínű

1.1.4 Szerelés

1.1.4.1 Árnyékolás csatlakoztatása




**Cikkszám: 790-101**  
Szigetelt rögzítőtartó; gyűjtősíneknek lemezcavarral (3,5 x 9) mm; szürke


**Cikkszám: 790-100**  
Szigetelt rögzítőtartó; gyűjtősíneknek M4 x 8 mm csavarral; szürke

Szerelési útmutató

Negatív árnyékoláscsillapítás



Méret a kengyel rögzítéséhez



A WAGO árnyékolástechnikai megoldása rendkívül hatékony, mivel a kapocspontot rendkívül közel lehet tenni a kábel árnyékolatlan részéhez.

A rugó anyaga a rögzítő kengyel része, ami jó elektromos kapcsolatot biztosít (a rendszer részben tehermentesítőként is viselkedik). A rugóegységet azért integrálták az árnyékolókengyelbe, hogy kompenzálják a deformálódást és a hidegfolyást, amely a csatlakoztatott árnyékolásnál felléphet.





Szerelés

Az árnyékolásrögzítő kengyelt közvetlenül a (10 x 3) mm-es gyűjtősínhez, vagy egy fűrt szerelőlaphoz való közvetlen csatlakoztatásra készen szállítjuk. A csatlakoztatás után húzza meg a recés csavart a szerelés befejezéséhez.  
Maximális szorítónyomaték: 0,5 Nm

Eltávolítás

Az árnyékolásrögzítő kengyel eltávolításához csavarja addig, amíg a racsni mechanizmus ki nem oldódik, majd enyhén billentse meg a kengyelt és távolítsa el.



Rögzítősín földelőlábbal\* (790-113), 45 mm hosszú, a gyűjtősín 90°-ban a DIN-sínhez képest  
\*az árnyékolásrögzítő kengyel mindegyik méretéhez

Rögzítősín földelőlábbal\* (790-114), 45 mm hosszú, a gyűjtősín párhuzamos a DIN-sínnel  
\*az árnyékolásrögzítő kengyel mindegyik méretéhez

Rögzítősín földelőlábbal\* (790-1145), 125 mm hosszú, a gyűjtősín párhuzamos a DIN-sínnel  
\*az árnyékolásrögzítő kengyel mindegyik méretéhez


További árnyékolásrögzítő kengyel rögzítése.



Az árnyékolásrögzítő kengyel meghúzása/eltávolítása.

A csatlakoztatás után húzza meg a recés csavart a szerelés befejezéséhez.  
Javasolt szorítónyomaték: 0,5 Nm


Az árnyékolásrögzítő kengyel eltávolításához csavarja addig, amíg a racsni mechanizmus ki nem oldódik, majd enyhén billentse meg a kengyelt és távolítsa el.




Rögzítő sín földelő lábbal – a gyűjtő sín párhuzamos a sínnel



Szigetelt rögzítő adapterek a közös árnyékolási referencia potenciálhoz, függetlenül a készülékház potenciáljától



U-alakú (10 x 3) mmes réz gyűjtő sín



Az árnyékolásrögzítő kengyelt bármilyen fémlapra (max. 3 mm vastag) rá lehet pattintani.