

Adatlap | Cikkszám: 870-426

Elosztómodul; moduláris; megfelelő a 870-es sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz, áthidalási ponttal az áramvezető sínben; szürke

<https://www.wago.com/870-426>



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint

Névleges feszültség (III/3)	500 V
Méretezési túlfeszültség (III/3)	6 kV
Névleges áram	10 A
Jelmagyarázat (kiértékelések)	(III / 3) $\triangleq$ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3

Általános

Huzalozási irány	Felső bekötés
------------------	---------------

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	1
Összes potenciál száma	1

Csatlakozás 1

Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemiszálas vezeték; szigetelt érvég hüvellyel	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz	10 mm / 0.39 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok		
Szélesség		5 mm / 0.197 inch
Modul szélesség		5 mm / 0.197 inch

Mechanikai adatok		
Jelölési szint		Oldalsó jelölés

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz		Information on material specifications can be found here
Szín		szürke
Tűz terhelés		0.026 MJ
Súly:		1.8 g

Kereskedelmi adatok		
Nagy ECS (kis ECS)		100 (25) db
Csomagolás típusa		Doboz
Származási ország		DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)		4045454581060
Vámtarifaszám		85366990990

Product Classification		
UNSPSC		39121410
eCl@ss 10.0		27-14-11-51
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002021
ETIM 10.0		EC002021
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 870-426

↓

Documentation			
Bid Text			
870-426	19.02.2019	xml 3.09 KB	
870-426	31.05.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 870-426	WSCAD Universe 870-426
	ZUKEN Portal 870-426

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Érvéghüvely
1.1.1.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-106 Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm ² / AWG14; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű	Cikkszám: 216-107 Érvéghüvely; Hüvely 4 mm ² / AWG12; szigetetlen; elektro-ón lemez	Cikkszám: 216-207 Érvéghüvely; Hüvely 4 mm ² / AWG12; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke
--	---	---

1.1.2 Figyelmeztető jelölés
1.1.2.1 Burkolat



Cikkszám: 280-405 Figyelmeztető fedél; 5 sorkapocsnak; villám- jellel, fekete; sárga

1.1.3 Jelöléstechnika
1.1.3.1 Jelölő

Cikkszám: 2009-145 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér	Cikkszám: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya	Cikkszám: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék	Cikkszám: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancs- sárga
Cikkszám: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros	Cikkszám: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga	Cikkszám: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke	Cikkszám: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.1.3.1 Jelölő

<p>Cikkszám: 248-501 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér</p>	<p>Cikkszám: 248-501/000-024 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>	<p>Cikkszám: 248-501/000-006 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék</p>	<p>Cikkszám: 248-501/000-012 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>
<p>Cikkszám: 248-501/000-005 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros</p>	<p>Cikkszám: 248-501/000-002 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga</p>	<p>Cikkszám: 248-501/000-007 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke</p>	<p>Cikkszám: 248-501/000-017 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>
<p>Cikkszám: 248-501/000-023 Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld</p>	<p>Cikkszám: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér</p>	<p>Cikkszám: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>	<p>Cikkszám: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék</p>
<p>Cikkszám: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>	<p>Cikkszám: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga</p>	<p>Cikkszám: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke</p>	<p>Cikkszám: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>
<p>Cikkszám: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld</p>	<p>Cikkszám: 793-5501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér</p>	<p>Cikkszám: 793-5501/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>	<p>Cikkszám: 793-5501/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék</p>
<p>Cikkszám: 793-5501/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>	<p>Cikkszám: 793-5501/000-005 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros</p>	<p>Cikkszám: 793-5501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga</p>	<p>Cikkszám: 793-5501/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke</p>
<p>Cikkszám: 793-5501/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>	<p>Cikkszám: 793-5501/000-023 WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld</p>	<p>Cikkszám: 793-501 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér</p>	<p>Cikkszám: 793-501/000-024 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya</p>
<p>Cikkszám: 793-501/000-006 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék</p>	<p>Cikkszám: 793-501/000-012 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga</p>	<p>Cikkszám: 793-501/000-005 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros</p>	<p>Cikkszám: 793-501/000-002 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga</p>
<p>Cikkszám: 793-501/000-007 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke</p>	<p>Cikkszám: 793-501/000-017 WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld</p>		

1.1.4 Tehermentesítő

1.1.4.1 Tehermentesítő lap

Cikkszám: 734-430

Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 1 rész; szürke

Cikkszám: 734-328

Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 12,5 mm széles; 1 rész; szürke

Cikkszám: 734-329

Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 25 mm széles; 1 rész; szürke

Cikkszám: 734-326

Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 35 mm széles; 1 rész; szürke

Cikkszám: 734-327


Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 6 mm széles; 1 rész; szürke

Cikkszám: 734-431


Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 75 mm széles; 1 rész; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés




Az elosztó modulokat és a távtartó modulokat össze kell pattintani ahhoz, hogy egy többpólusú (max. 10 pólusú) elosztó modult hozzunk létre.




A leágazó modul összeállítás közvetlenül bedugható az áramvezető sín áthidalónyílásába. A sorkapcsok köösíthetők fésűs áthidalókkal, a modulok által is használt áthidalónyílásokba történő benyomással.

Vezeték csatlakoztatása

**CAGE CLAMP® csatlakozás**

Az elosztó modulokat akkor használjuk, ha további, vagy eltávolítható csatlakozásokra van szükség (állandó csatlakozásként vagy vizsgálódugóként használhatók). A huzalozás akkor is elvégezhető, ha a modulok be vannak dugva a szerelvénybe, és akkor is, ha nem.

Biztonság




Ha az összeszerelt modul rendszer mindkét végén fordított csatlakoztatás elleni modulokat használunk, akkor kizárható a fordított összekötés.



Hétnél több elosztó modul összepattintásakor három fordított csatlakoztatás elleni modulra van szükség.

Ellenőrzés



Az ellenőrzést a vizsgálódugókhöz hasonló módon, egy előhuzalozott elosztómodullal is el lehet végezni.

Jelöléstechnika



Összeszerelt modulrendszer CAGE CLAMP® csatlakozással (0,25 ... 2,5 mm²/24 ... 14 AWG), tehermentesítő lappal és Mini-WSB vagy WMB jelölőkhöz való jelölőnyílásokkal.