

Adatlap | Cikkszám: 890-111

Rögzítőfül (kar); szabadon futó vezetékekhez; eszközös működtetéshez; fekete

<https://www.wago.com/890-111>



Szín: ■ fekete

Locking system *WINGSTA*® MINI

The locking system from the *WINGSTA*® MINI product line guarantees you the greatest flexibility in electrical installation. You can rely on the quality of *WINGSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Due to its particularly small dimensions, our *WINGSTA*® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very restricted spaces, i.e., for connections when very little room is available.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINGSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also lower installation expenses without compromising quality and safety: with protection against mismatching eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- easy tool-free operation, a wide range of coding options
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Megjegyzések

General safety information

FIGYELEM: Tartsa be a szerelési és biztonsági utasításokat!

1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task (EIP per DIN VDE 0105-100).
2. Do not install while energized or under load.
3. Use only for its intended purpose.
4. Observe applicable national regulations, standards and directives.
5. Observe the technical specifications of the products.
6. Ensure correct polarity assignment.
7. Do not use damaged or contaminated components.
8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters.
9. Insert conductors up to the stop.
10. Use only with locking lever and strain relief.
11. Use original accessories only.

Csak beüzemelési útmutatóval együtt árusítható!

Csatlakozástechnikai adatok

Csatlakozás 1	
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám

Geometriai adatok

Szélesség	9 mm / 0.354 inch
Magasság	4,05 mm / 0.159 inch
Mélység	27 mm / 1.063 inch

Mechanikai adatok

Alkalmas	lengő csatlakozásokhoz; szerszámmal működtethető
----------	--

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	fekete
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.008 MJ
Súly:	0.4 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Vegye figyelembe a folyamatos működési hőmérsékletet	Szigetelések alacsonyabb, mint ≤ 105 °C-os hőmérsékleti viszonyokhoz

Kereskedelmi adatok

Product Group	20 (Winsta)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (50) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454232887
Vámtarifaszám	85389099990

Product Classification

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 10.0	EC002863
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
LR Lloyds Register	EN 61535	LR23317167TA

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 890-111

↓

Documentation			
Bid Text			
890-111	20.11.2014	doc 21.50 KB	↓
890-111	19.02.2019	xml 2.62 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 890-111 ↓	CAE data WSCAD Universe 890-111 ↓ ZUKEN Portal 890-111 ↓